



Especificaciones Philips Lamparas LED  
Para Calles AluRoad Gen2 Pro Mini  
Aluminium Gris 39.5W 5880lm  
5x55x150D - 740 Blanco Frio | IP66 -  
Asimétrico

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                              | 251902                          |
| EAN                              | 8720169499218                   |
| Código del Fabricante            | 8720169499218                   |
| Marca                            | Philips                         |
| Nombre del fabricante            | BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                          |
| Vida Media (hora)                | 50000                           |

Información técnica

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado    |
| Potencia                      | 39.5W            |
| Reemplazo (Watt)              | 50               |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240          |
| Regulable                     | No regulable     |
| Código de Color               | 740 Blanco Frío  |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 70-79            |
| Color Claro                   | Blanco           |
| Configuración de Color        | Color único      |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 5880lm           |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 149                      |
| Ángulo de Luz (grados)   | 5x55x150                 |
| Factor de Potencia       | >0.98                    |
| Tipo de Producto         | Iluminación de calle LED |

## Información de luminaria

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Montura                       | Sobre poste           |
| Conexión de la Luminaria      | Borne sin tornillo    |
| Cubierta Óptica               | Vidrio                |
| Distribución de Luz           | Asimétrico            |
| Nivel de Protección IP        | IP66                  |
| Protección Contra impactos    | IK09 - 10 Joule       |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 to +25              |
| Color de la Luminaria         | Gris                  |
| Material                      | Aluminio              |
| Color de la carcasa           | Gris                  |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 428 |
| Ancho (mm)    | 230 |
| Altura (mm)   | 95  |

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

### Información sensor


**Especialista en iluminación**


**Planes de iluminación personalizados**


**Hasta 7 años de garantía**


**Devoluciones fáciles en un plazo de 14 días**